
DEGSON

总览

产品信息



DG241-2.5-10060002309

弹簧固定式端子，标称电流：6A.额定电压（III/2）：130V，针距：2.5mm，颜色：橙色，触点表面：锡

产品优势

☑ 笼式弹簧连接技术，快速接线
☑ 通过侧面的锁扣可以组合不同位数
☑ 通用型安装方式，确保设备设计的高度灵活性

产品认证

c UL us

技术数据

产品图表

3D模型

焊接数据

焊接方式	波峰焊/手工焊

接线容量

硬导线横截面	0.2~0.5mm²
柔性导线横截面	0.2~0.5mm²
可连接导线横截面	28~20AWG
剥线长度	6mm

电气参数UL

额定电压(B)	150V

额定电流(B)	5A

电气参数IEC

额定电压	130V
额定电流	6A
额定电压(III/2)	130V
额定工频电压(1min)	1.25KV

装置属性

连接方向	90°
安装类型	焊板
针脚排列	双排直线排列
连接方式	回拉式弹簧连接
是否插拔	否
间距	2.5mm
位数	12
层数	1

材料数据

环保事项	符合REACH/RoHS
接触件材料	铜合金
接线点金属表面	镀锡
绝缘材料	PA66
绝缘材料组	Ⅰ
阻燃等级	UL94V-0

机械测试

测试规范	UL1059/IEC60998

环境数据

环境温度（运行）	-40℃~105℃(取决于降额曲线)

附件

附件

编码条	/
桥接件	/
标记条	/
其他	/

工具

取线工具	/
螺丝刀	/

商业数据

订货号	10060002309
包装单位	455
最小订货量	
产品重量（不含包装）	5.85