DEGSON

总览

产品信息



2EDGRHB-THR-5.0-10030010792

插拔式连接器，标称电流：12A，额定电压（III/2）：320V，额定横截面：2.5mm²，针距：5.0mm，颜色：黑色，触点表面：锡

产品优势

☑ 双层紧凑型设计
☑ 适用波峰焊和回流焊多种焊接方式

产品认证

技术数据

产品图表

3D模型

包装数据

包装类型	袋装

焊接数据

焊接方式	回流焊/波峰焊/手工焊

电气参数UL

额定电压(B)	300V
额定电压(D)	300V
额定电流(B)	15A
额定电流(D)	10A

电气参数IEC

额定电压	320V
额定电流	12A
额定电压(II/2)	630V
额定电压(III/2)	320V
额定电压(III/3)	250V
额定电涌电压(II/2)	4KV
额定电涌电压(III/2)	4KV
额定电涌电压(III/3)	4KV

装置属性

针脚排列	双排直线排列
是否插拔	是
间距	5mm
位数	36
层数	2

材料数据

环保事项	符合REACH/RoHS
接触件材料	铜
触点区域金属表面	镀锡
绝缘材料	耐高温材料
外壳颜色	黑
阻燃等级	UL94V-0

机械测试

测试规范	IEC61984/ UL1059

环境数据

环境温度（运行）	-40℃~120℃(取决于降额曲线)

附件

商业数据

订货号	10030010792
包装单位	110
最小订货量	
产品重量（不含包装）	20.24