
DEGSON

总览

产品信息



DG351V-3.5-10050000718

固定接线端子，标称工作电流：17.5A，额定电压（III/2）200V，额定横截面：1.5mm²，针距：3.5mm，接线方式：带导线保护装置的螺钉连接，颜色：绿色，触点表面：锡

产品优势

☑ 通用型安装方式，确保设备设计的高度灵活性
☑ 方形接线孔，接线容量大
☑ 通过侧面的锁扣可以组合不同位数

产品认证

c UL® us

技术数据

产品图表

3D模型

焊接数据

焊接方式	波峰焊/手工焊

接线容量

硬导线横截面	0.2~1.5mm²
柔性导线横截面	0.2~1.5mm²
可连接导线横截面	26~16AWG
扭矩	0.2N.m
剥线长度	5mm

电气参数UL

额定电压(B)	300V
额定电压(D)	300V
额定电流(B)	10A
额定电流(D)	10A

电气参数IEC

额定电压	200V
额定电流	17.5A
额定电压(II/2)	400V
额定电压(III/2)	200V
额定电压(III/3)	160V
额定电涌电压(II/2)	2.5KV
额定电涌电压(III/2)	2.5KV
额定电涌电压(III/3)	2.5KV

装置属性

连接方向	0°
安装类型	焊板
针脚排列	单排直线排列
连接方式	带导线保护装置的螺钉连接
螺钉头驱动方式	一字螺丝刀
螺纹	M2
是否插拔	否
间距	5mm
位数	6
层数	1

材料数据

环保事项	符合REACH/RoHS
接触件材料	铜合金
接线点金属表面	镀锡
绝缘材料	PA66
绝缘材料组	Ⅰ
阻燃等级	UL94V-0

机械测试

测试规范	IEC60947/UL1059

环境数据

环境温度（运行）	-40℃~105℃(取决于降额曲线)

附件

附件

编码条	/
桥接件	/
标记条	/
其他	/

工具

取线工具	/
螺丝刀	0.4x2.0mm，一字槽螺丝刀

商业数据

订货号	10050000718
包装单位	#N/A
最小订货量	

产品重量（不含包装）	#N/A