DEGSON

总览

产品信息



DG212S-THR-3.5-10060007757

弹簧固定式端子，标称电流：17.5A.额定电压（III/2）：160V，针距：3.5mm，颜色：黑色，触点表面：锡

产品优势

- ☑ PUSH-IN连接技术，快速接线
- ☑ 适用于SMT焊接工艺
- ☑ 通用型安装方式，适应多种场合

产品认证

c UL us

技术数据

产品图表

3D模型

接线容量

柔性导线横截面，带塑料绝缘管冷压头	0.5-0.75mm²
两根带TWIN冷压头的柔性导线	/
柔性导线横截面，不带塑料绝缘管冷压头	0.2-0.75mm²

焊接数据

焊接方式	回流焊/波峰焊/手工焊

接线容量

硬导线横截面	0.2~1.5mm²
柔性导线横截面	0.2~1.5mm²

可连接导线横截面	28~14AWG
剥线长度	9mm

电气参数UL

额定电压(B)	300V
额定电压(D)	300V
额定电流(B)	12A
额定电流(D)	10A

电气参数IEC

额定电压	160V
额定电流	17.5A
额定电压(II/2)	320V
额定电压(III/2)	160V
额定电压(III/3)	160V
额定电涌电压(II/2)	2.5KV
额定电涌电压(III/2)	2.5KV
额定电涌电压(III/3)	2.5KV

装置属性

连接方向	45°
安装类型	焊板
针脚排列	双排直线排列
连接方式	快插连接
是否插拔	否
间距	3.5mm
位数	2
层数	1

材料数据

环保事项	符合REACH/RoHS
接触件材料	铜合金
接线点金属表面	镀锡
触点区域金属表面	镀锡
绝缘材料	耐高温材料
外壳颜色	黑
阻燃等级	UL94V-0

机械测试

测试规范	IEC60947/UL1059

环境数据

环境温度（运行）	-40℃~130℃(取决于降额曲线)

附件

商业数据

订货号	10060007757
包装单位	1950
最小订货量	
产品重量（不含包装）	1.34