DEGSON

总览

产品信息



DFHB20-EC-DI16P/N-DIO16N-V1-30050002702

数字量混合型一体式模块，输入输出可配置，24VDC

产品优势

☑ 2个RJ45接□，100Mbit/s
☑ 总线、电源隔离技术、可靠
☑ 独□作为EtherCAT从站，不□持本地扩展
☑ 提供独□的XML□件

产品认证

CE

技术数据

产品图表

3D模型

现场总线

现场总线协议	EtherCAT
现场总线接口	2 × RJ45

本地总线

现场总线地址	由拨码开关或者主站配置

IO接口

数字量信号	16DI（PNP/NPN），16DIO(NPN输□/NPN输出可配置，2路□组配置)
过流保护阀值	1.5A，5ms
主从类别	独□的从设备

接口类型	插拔式连接器，直插式弹簧连接

电源供电

电源保护	防反接保护，浪涌吸收
接口类型	插拔式连接器，螺钉连接
工作电压	24 VDC（18…28 VDC）

一般数据

工作环境温度	-20~60℃
工作环境湿度	5%~90%(无凝露)
海拔	2000米以下(80kPa)
长度	27mm
宽度	94mm
高度	114mm
状态指示灯	电源、BF红色指示灯，SF红色指示灯，IO信号绿色指示灯
防护等级	IP20
安装方式	DIN35导轨安装

附件

商业数据

订货号	30050002702
包装单位	1
最小订货量	1
产品重量（不含包装）	145g