DEGSON

总览

产品信息



DG88-12040000487

单层PCB栅栏端子，标称电流：100A，额定电压（UL）：600V，额定横截面：14-3AWG，针距：16.00mm，颜色：黑色，触点表面：锡

产品优势

☑ 螺钉连接方式，可在全球范围内使用
☑ 栅栏式接线结构，连接稳定可靠
☑ 焊板安装，可实现设备与PCB的电气连接

产品认证

c UL us　CE

技术数据

产品图表

3D模型

焊接数据

焊接方式	波峰焊/手工焊

接线容量

可连接导线横截面	14-3AWG

电气参数UL

额定电压(B)	600V
额定电压(C)	600V
额定电压(D)	600V
额定电流(B)	100A

额定电流(D)	5A
额定电流(C)	100A

电气参数IEC

额定电压	1000V
额定电流	101A

电缆

线缆外径	34.7±0.8mm

装置属性

安装类型	焊板
针脚排列	单排直线排列
连接方式	螺钉连接
螺钉头驱动方式	十一字螺丝刀
螺纹	M5
是否插拔	否
间距	16mm
位数	8
层数	1

材料数据

环保事项	符合REACH/RoHS
接触件材料	铜
接线点金属表面	镀锡
绝缘材料	PA66
绝缘材料组	II
阻燃等级	UL94V-0

机械测试

测试规范	UL1059

环境数据	
环境温度（运行）	-40℃~105℃(取决于降额曲线)

附件

附件	

商业数据

订货号	12040000487
包装单位	30
最小订货量	/
产品重量（不含包装）	97.5