DEGSON

总览

产品信息



（超）短外壳型传感器 DLSS-F12-04NC-30160000130

检测距离：4.0mm±10%，输出方式：NPN，指示灯：运行状态：LED，重复精度：1%

产品优势

☑ 相对同类标准产品，长度缩短1/3
☑ 18mm的本体长度，适合小空间安装
☑ 环氧树脂填充，抗冲击性能优越

产品认证

技术数据

产品图表

3D模型

电气数据

开关模式	常闭
输出模式	NPN
工作电压	10~30V DC±10%
消耗电流	≤10mA
残余电压	≤1.5V
负载电流	150mA
绝缘电阻	电源端子与外壳之间≥50MΩ（500VDC）
耐压	AC,1000V 1分钟，所有电源连接端子与外壳之间
保护电路	短路保护

环境参数

储存温度	35~85℃
抗振性	10~55Hz，1.5mm振幅，X、Y、Z三个方向各2小时
工作环境温度	-25~75℃
防护等级	IP67

基本参数

工作原理	电感式传感器
外壳样式	圆柱型
安装方式	齐平
螺纹规格	M12
检测距离	4.0mm±10%
指示灯	运行状态：LED

机械参数

连接方式	2m/3芯电缆
尺寸	M12x22.0mm
重量	0.05kg
材料	镍铜合金+PBT

附件

商业数据

订货号	30160000130
包装单位	1
最小订货量	1
产品重量（不含包装）	0.05kg