
DEGSON

## 总览

### 产品信息



# DGPS2.5FR-5.0-10060009127

固定接线端子，标称电流：20A，额定电压（III/2）：400V，额定横截面：2.5mm²，针距：5.0mm，接线方式：PUSH-SNAP触联式弹簧连接，颜色：绿色，触点表面：锡

### 产品优势

☑ 独创的PUSH-SNAP技术，无需工具安装灵活；
☑ 导线只需轻推到底即可完成连接，操作轻松便捷；
☑ 按钮的位置和“咔哒”声判断导线是否连接完成，使用更加安全

### 产品认证

CE

## 技术数据

### 产品图表

### 3D模型

### 接线容量

| | |
|---|---|
| 柔性导线横截面 | 0.75~2.5mm² |
| 硬导线横截面 | 0.75~2.5mm² |
| 可连接导线横截面 | 18~14AWG |

### 焊接数据

| | |
|---|---|
| 焊接方式 | 波峰焊/手工焊 |

### 接线容量

| | |
|---|---|
| 剥线长度 | 10mm |

### 电气参数UL

| | |
|---|---|
| 额定电压(B) | 300V |
| 额定电压(D) | 300V |
| 额定电流(B) | 15A |
| 额定电流(D) | 10A |

电气参数IEC

| | |
|---|---|
| 额定电压 | 400V |
| 额定电流 | 20A |
| 额定电压(II/2) | 630V |
| 额定电压(III/2) | 400V |
| 额定电压(III/3) | 320V |
| 额定电涌电压(II/2) | 4KV |
| 额定电涌电压(III/2) | 4KV |
| 额定电涌电压(III/3) | 4KV |

装置属性

| | |
|---|---|
| 安装类型 | 焊板 |
| 是否插拔 | 否 |
| 间距 | 5mm |
| 位数 | 9 |
| 层数 | 1 |

材料数据

| | |
|---|---|
| 环保事项 | 符合REACH/RoHS |
| 接触件材料 | 铜 |
| 接线点金属表面 | 镀锡 |
| 绝缘材料 | PA66 |

环境数据

| | |
|---|---|
| 环境温度（运行） | -40℃~105℃(取决于降额曲线) |

## 附件

## 商业数据

| | |
|---|---|
| 订货号 | 10060009127 |
| 包装单位 | 400 |
| 最小订货量 | |
| 产品重量（不含包装） | 10.507 |