
DEGSON

总览

产品信息



5EDGVL-7.62-10020003461

插拔连接器，标称电流：41A，额定电压（III/2）：630V，针距：7.62mm，颜色：绿色，触点表面：锡

产品优势

☑ 通用型安装方式，确保设备设计的高度灵活性
☑ 插拔方向垂直于PCB

产品认证

c UL us

技术数据

产品图表

3D模型

电气参数UL

额定电流(B)	42A
额定电流(C)	42A

焊接数据

焊接方式	波峰焊/手工焊

电气参数UL

额定电压(B)	300V
额定电压(C)	300V
额定电压(D)	600V
额定电流(D)	5A

电气参数IEC

额定电压	630V
额定电流	41A
额定电压(II/2)	1000V
额定电压(III/2)	630V
额定电压(III/3)	500V
额定电涌电压(II/2)	6KV
额定电涌电压(III/2)	6KV
额定电涌电压(III/3)	6KV

装置属性

连接方向	90°
安装类型	焊板
针脚排列	三排直线排列
是否插拔	是
间距	7.62mm
位数	3
层数	1

材料数据

环保事项	符合REACH/RoHS
接触件材料	铜
接线点金属表面	镀锡
触点区域金属表面	镀锡
绝缘材料	PBT
绝缘材料组	IIIb
阻燃等级	UL94V-0

机械测试

测试规范	IEC61984/ UL1059

环境数据

环境温度（运行）	-40℃~105℃(取决于降额曲线)

附件

工具

螺丝刀	/
取线工具	/

附件

编码条	2EDG-PWI
桥接件	/
标记条	/
其他	/

商业数据

订货号	10020003461
包装单位	260
最小订货量	
产品重量（不含包装）	9.255