
DEGSON

总览

产品信息



DG250-A-12010001130

上下转接端子，标称电流：250A.额定电压UL：1000V，额定横截面积：6~250kcmil，针距：27mm，颜色：黑色，触点表面：镍

产品优势

- ☑ 螺钉连接方式，可在全球范围内使用
- ☑ 栅栏式接线结构，连接稳定可靠
- ☑ 可满足功率段大电流电气连接

产品认证

CE

技术数据

产品图表

3D模型

电气参数UL

额定电压	1000V

接线容量

扭矩	6.0N.m
可连接导线横截面	6~250kcmil

信号反馈

高压互锁	有

装置属性

连接方向	90°

安装类型	面板
连接方式	螺钉连接
螺钉头驱动方式	十字螺丝刀
螺纹	M8
是否插拔	否
间距	27mm
位数	5
层数	1

材料数据

环保事项	符合REACH/RoHS
接触件材料	铜合金
接线点金属表面	镀镍
绝缘材料组	IIIa
阻燃等级	UL94V-0

机械测试

测试规范	UL1059

环境数据

环境温度（运行）	-40℃~120℃(取决于降额曲线)

附件

商业数据

订货号	12010001130
包装单位	6
最小订货量	6

产品重量（不含包装）	3125