
DEGSON

总览

产品信息



DG248H2-5.0-10060008173

弹簧固定式端子，标称电流：17.5A.额定电压（III/2）：320V，针距：5.0mm，颜色：黑色，触点表面：锡

产品优势

- ☑ PUSH-IN连接技术，快速接线
- ☑ 多层导线连接，可达到较高的接触密度
- ☑ 通用型安装方式，适应多种场合

产品认证

技术数据

产品图表

3D模型

接线容量

柔性导线横截面，带塑料绝缘管冷压头	0.25-1.0mm²
两根带TWIN冷压头的柔性导线	/
柔性导线横截面，不带塑料绝缘管冷压头	0.25-1.0mm²

焊接数据

焊接方式	波峰焊/手工焊

接线容量

硬导线横截面	0.2~1.5mm²
柔性导线横截面	0.2~1.5mm²
可连接导线横截面	28~16AWG

剥线长度	10mm

电气参数UL

额定电压(B)	300V
额定电压(D)	300V
额定电流(B)	10A
额定电流(D)	10A

电气参数IEC

额定电压	320V
额定电流	17.5A
额定电压(II/2)	630V
额定电压(III/2)	320V
额定电压(III/3)	320V
额定电涌电压(II/2)	4KV
额定电涌电压(III/2)	4KV
额定电涌电压(III/3)	4KV

装置属性

连接方向	45°
安装类型	焊板
针脚排列	双排直线排列
连接方式	直插式弹簧连接
是否插拔	否
间距	5mm
位数	8
层数	2

材料数据

环保事项	符合REACH/RoHS
接触件材料	铜合金
接线点金属表面	镀锡
触点区域金属表面	镀锡
绝缘材料	PA66
外壳颜色	黑
阻燃等级	UL94V-0

机械测试

测试规范	IEC60947/UL1059

环境数据

环境温度（运行）	-40℃~105℃(取决于降额曲线)

附件

商业数据

订货号	10060008173
包装单位	480
最小订货量	
产品重量（不含包装）	6.11