DEGSON

总览

产品信息



DBYB-02AX8-W25-26050000002

2芯1800高压连接器，额定工作电流：130A Max@25mm²，200A Max@35mm²，250A Max@50mm²，280A Max@70mm² 额定电压：1000V DC，防护等级：IP68、IP6K9K、IPXXB

产品优势

☑ 适用性广：可适用于乘用车、商用车，兼顾性能、空间与性价比。
☑ 兼容性强：可平替市面上同类型连接器。
☑ 高性能：防水性能优越（可选单端防水功能）、EMC性能强、过电流能力优越。

产品认证

技术数据

产品图表

3D模型

接线数据

柔性导线横截面，不带塑料绝缘管冷压头	1-16mm²

环境条件

保护等级	IP68

技术参数

额定电流(@85°C)	130A@25mm²
	200A@35mm²
	250A@50mm²
	280A@70mm²
	25mm²

适配线缆	35mm²
	70mm²
振动等级	USCAR-2 V2
耐电压	＜5mA 3000V AC 60S
绝缘电阻	＞200MΩ 1000V DC

信号反馈

高压互锁	有

环境产品合规性

欧盟RoHS	符合

电气参数

额定电压	1000V

环境数据

环境温度（运行）	-40℃～ +125℃

连接数据2

出口角	90°

附件

商业数据

订货号	26050000002
包装单位	
最小订货量	
产品重量（不含包装）	