
DEGSON

总览

产品信息



8EDGVC-3.81-10030002875

插拔式连接器，标称电流：10A.额定电压（III/3）：130V，针距：3.81mm，颜色：灰色，触点表面：锡

产品优势

☑ 通用型安装方式，确保设备设计的高度灵活性
☑ 插拔方向垂直于PCB

产品认证

c UL us

VDE

技术数据

产品图表

3D模型

焊接数据

焊接方式	波峰焊/手工焊

电气参数UL

额定电压(B)	300V
额定电压(D)	300V
额定电流(B)	10A
额定电流(D)	10A

电气参数IEC

额定电压	130V
额定电流	10A

额定电压(III/3)	130V
额定电涌电压(III/3)	2.5KV

装置属性

连接方向	90°
安装类型	焊板
针脚排列	单排直线排列
是否插拔	是
间距	3.81mm
位数	4
层数	1

材料数据

环保事项	符合REACH/RoHS
接触件材料	铜合金
接线点金属表面	镀锡
触点区域金属表面	镀锡
绝缘材料	PA66
绝缘材料组	Ⅰ
阻燃等级	UL94V-0

机械测试

测试规范	IEC61984/ UL1059

环境数据

环境温度（运行）	-40℃~105℃(取决于降额曲线)

附件

工具

螺丝刀	/
取线工具	/

附件

编码条	/
桥接件	/
标记条	/
其他	/

商业数据

订货号	10030002875
包装单位	200
最小订货量	
产品重量（不含包装）	1.04