
DEGSON

## 总览

### 产品信息



# DG271V-15.0-10060007769

弹簧固定式端子，标称电流：125A.额定电压（III/2）：1000V，针距：15.0mm，颜色：绿色，触点表面：锡

### 产品优势

☑ PUSH-IN连接技术，快速接线
☑ 通过侧面的锁扣可以组合不同位数
☑ 通用型安装方式，适应多种场合

### 产品认证

## 技术数据

### 产品图表

### 3D模型

### 接线容量

| | |
|---|---|
| 柔性导线横截面 | 1.5~35mm² |
| 硬导线横截面 | 1.5~35mm² |
| 可连接导线横截面 | 14~2AWG |

### 焊接数据

| | |
|---|---|
| 焊接方式 | 波峰焊/手工焊 |

### 接线容量

| | |
|---|---|
| 剥线长度 | 24mm |

### 电气参数UL

| | |
|---|---|
| 额定电压(B) | 600V |

| | |
|---|---|
| 额定电压(C) | 600V |
| 额定电压(D) | 600V |
| 额定电流(B) | 101A |
| 额定电流(D) | 5A |
| 额定电流(C) | 101A |

电气参数IEC

| | |
|---|---|
| 额定电压 | 1000V |
| 额定电流 | 125A |
| 额定电压(II/2) | 1000V |
| 额定电压(III/2) | 1000V |
| 额定电压(III/3) | 1000V |
| 额定电涌电压(II/2) | 6KV |
| 额定电涌电压(III/2) | 8KV |
| 额定电涌电压(III/3) | 8KV |

装置属性

| | |
|---|---|
| 连接方向 | 90° |
| 安装类型 | 焊板 |
| 针脚排列 | 双排直线排列 |
| 连接方式 | 快插连接 |
| 是否插拔 | 否 |
| 间距 | 15mm |
| 位数 | 3 |
| 层数 | 1 |

材料数据

| | |
|---|---|
| 环保事项 | 符合REACH/RoHS |

| | |
|---|---|
| 接触件材料 | 铜 |
| 接线点金属表面 | 镀锡 |
| 触点区域金属表面 | 镀锡 |
| 绝缘材料 | PA66 |
| 外壳颜色 | 绿 |
| 绝缘材料组 | Ⅰ |
| 阻燃等级 | UL94V-0 |

### 机械测试

| | |
|---|---|
| 测试规范 | IEC60947/UL1059 |

### 环境数据

| | |
|---|---|
| 环境温度（运行） | -40℃~105℃(取决于降额曲线) |

## 附件

### 工具

| | |
|---|---|
| 螺丝刀 | / |
| 取线工具 | / |

### 附件

| | |
|---|---|
| 编码条 | / |
| 桥接件 | / |
| 标记条 | / |
| 其他 | / |

## 商业数据

| | |
|---|---|
| 订货号 | 10060007769 |
| 包装单位 | 50 |

| | |
|---|---|
| 最小订货量 | |
| 产品重量（不含包装） | 75.6 |