
DEGSON

总览

产品信息



DG235W-7.5-10060000921

弹簧固定式端子，标称电流：15A.额定电压（III/2）：450V，针距：7.5mm，颜色：灰色，触点表面：锡

产品优势

- ☑ PUSH-IN连接技术，快速接线
- ☑ 通过侧面的锁扣可以组合不同位数
- ☑ 通用型安装方式，确保设备设计的高度灵活性

产品认证

c UL us

技术数据

产品图表

3D模型

焊接数据

焊接方式	波峰焊/手工焊

接线容量

硬导线横截面	0.2~2.5mm²
柔性导线横截面	0.2~1.5mm²
可连接导线横截面	20~18AWG
剥线长度	10mm

电气参数UL

额定电压(B)	300V

额定电压(C)	150V
额定电压(D)	300V
额定电流(B)	5A
额定电流(D)	5A
额定电流(C)	5A

电气参数IEC

额定电压	450V
额定电流	15A
额定电压(III/2)	450V

装置属性

连接方向	0°
安装类型	焊板
针脚排列	双排直线排列
连接方式	直插式弹簧连接
是否插拔	否
间距	7.5mm
位数	6
层数	1

材料数据

环保事项	符合REACH/RoHS
接触件材料	铜合金
触点区域金属表面	镀锡
绝缘材料	PA66
绝缘材料组	I
阻燃等级	UL94V-0

机械测试

测试规范	IEC60947/UL1059

环境数据

环境温度（运行）	-40℃~105℃(取决于降额曲线)

附件

附件

编码条	/
桥接件	/
标记条	/
其他	/

工具

取线工具	/
螺丝刀	/

商业数据

订货号	10060000921
包装单位	560
最小订货量	
产品重量（不含包装）	4.83