
DEGSON

总览

产品信息



15EDGKNH-2.54-10020009921

插拔式连接器，标称电流：6A，额定电压（III/2）：200V，针距：2.54mm，颜色：黑色，触点表面：金

产品优势

- ☑ 高密双排，结构紧凑
- ☑ PUSH-IN连接技术，快速接线
- ☑ 镀金触点，传输更稳定

产品认证

c UL us

技术数据

产品图表

3D模型

接线容量

柔性导线横截面	0.14~0.5mm²
硬导线横截面	0.14~0.5mm²

接线容量

可连接导线横截面	28~20AWG
剥线长度	7mm

电气参数UL

额定电压(B)	150V
额定电压(D)	150V

额定电流(B)	6A
额定电流(D)	6A

电气参数IEC

额定电压	200V
额定电流	6A
额定电压(II/2)	320V
额定电压(III/2)	200V
额定电压(III/3)	63V
额定电涌电压(II/2)	2.5KV
额定电涌电压(III/2)	2.5KV
额定电涌电压(III/3)	2.5KV

装置属性

连接方向	90°
连接方式	直插式弹簧连接
是否插拔	是
间距	2.54mm
位数	14
层数	2

材料数据

环保事项	符合REACH/RoHS
接触件材料	铜合金
接线点金属表面	镀锡
触点区域金属表面	镀金
绝缘材料	耐高温材料
绝缘材料组	I

阻燃等级	UL94V-0

机械测试	
测试规范	IEC61984/ UL1059

环境数据	
环境温度（运行）	-30℃~120℃(取决于降额曲线)

附件

商业数据

订货号	10020009921
包装单位	1080
最小订货量	
产品重量（不含包装）	2.85