
DEGSON

总览

产品信息



DG266-3.5-10060009197

固定接线端子，标称电流：10A，额定电压（III/2）：160V，针距：3.5mm，额定横截面：1.5mm²，接线方式：直插式弹簧连接，颜色：黑色，触点表面：锡

产品优势

☑ PUSH-IN弹簧连接技术，快速接线
☑ 通用型安装方式，适应多种场合
☑ 操作方向和接线方向在同一侧，从而将连接器整合到设备的正面，节省空间

产品认证

c UL us

技术数据

产品图表

3D模型

接线容量

柔性导线横截面，带塑料绝缘管冷压头	0.25-1.0mm²
两根带TWIN冷压头的柔性导线	/
柔性导线横截面，不带塑料绝缘管冷压头	0.25-1.0mm²

包装数据

包装类型	盒装

焊接数据

焊接方式	波峰焊/手工焊

接线容量

硬导线横截面	0.2~1.5mm²
柔性导线横截面	0.2~1.5mm²
可连接导线横截面	28~16AWG
剥线长度	10mm

电气参数UL

额定电压(B)	300V
额定电压(D)	300V
额定电流(B)	10A
额定电流(D)	10A
额定电流(C)	10A

电气参数IEC

额定电压	160V
额定电流	10A
额定电压(Ⅱ/2)	320V
额定电压(Ⅲ/2)	160V
额定电压(Ⅲ/3)	160V
额定电涌电压(Ⅱ/2)	2.5KV
额定电涌电压(Ⅲ/2)	2.5KV
额定电涌电压(Ⅲ/3)	2.5KV

装置属性

安装类型	焊板
针脚排列	双排直线排列
连接方式	直插式弹簧连接
是否插拔	否
间距	3.5mm

位数	14
层数	1

材料数据

环保事项	符合REACH/RoHS
接触件材料	铜
接线点金属表面	镀锡
触点区域金属表面	镀锡
绝缘材料	PA66
外壳颜色	黑
阻燃等级	UL94V-0

机械测试

测试规范	IEC60947/UL1059

环境数据

相对湿度（存放/运输）	30% ~ 70%
环境温度（组装）	-5℃~100℃
环境温度（运行）	-40℃~105℃(取决于降额曲线)
环境温度（存放/运输）	-40℃~70℃

附件

商业数据

订货号	10060009197
包装单位	300
最小订货量	
产品重量（不含包装）	11.738