
DEGSON

总览

产品信息



2EDGKN-5.0-10020008096

插拔式连接器，标称电流：12A，额定电压（III/2）：400V，额定横截面：2.5mm²，针距：5.0mm，颜色：绿色，接线方式：直插式弹簧连接，触点表面：锡

产品优势

☑ PUSH-IN连接技术，快速接线
☑ 通用型安装方式，适应多种场合

产品认证

技术数据

产品图表

3D模型

环境条件

环境温度（运行）	-40 °C ~ 105 °C（取决于降额曲线）

接线容量

硬导线横截面	0.2~2.5mm²
柔性导线横截面	0.2~2.5mm²
可连接导线横截面	24~16AWG
剥线长度	11mm

电气参数UL

额定电压(B)	300V
额定电压(D)	300V

额定电流(B)	10A
额定电流(D)	10A

电气参数IEC

额定电压	400V
额定电流	12A
额定电压(II/2)	630V
额定电压(III/2)	400V
额定电压(III/3)	320V
额定电涌电压(II/2)	4KV
额定电涌电压(III/2)	4KV
额定电涌电压(III/3)	4KV

装置属性

连接方式	直插式弹簧连接
螺钉头驱动方式	十一字螺丝刀
是否插拔	是
间距	5mm
位数	9
层数	1

材料数据

环保事项	符合REACH/RoHS
接触件材料	铜合金
触点区域金属表面	镀锡
绝缘材料	PA66
外壳颜色	绿
阻燃等级	UL94V-0

机械测试

测试规范	IEC61984/ UL1059

附件

商业数据

订货号	10020008096
包装单位	300
最小订货量	
产品重量（不含包装）	11.3