
DEGSON

总览

产品信息



DG262-5.0-10060001965

弹簧固定式端子，标称电流：32A.额定电压（III/2）：320V，针距：5.0mm，颜色：灰色，触点表面：锡

产品优势

☑ 笼式弹簧连接技术，快速接线
☑ 45°连接可实现在PCB上多排布局
☑ 通过侧面的锁扣可以组合不同位数

产品认证

c UL us

技术数据

产品图表

3D模型

焊接数据

焊接方式	波峰焊/手工焊

接线容量

硬导线横截面	0.2~4mm²
柔性导线横截面	0.2~4.0mm²
可连接导线横截面	28~12AWG
剥线长度	9mm

电气参数UL

额定电压(B)	300V

额定电压(D)	300V
额定电流(B)	20A
额定电流(D)	10A

电气参数IEC

额定电压	320V
额定电流	32A
额定电压(II/2)	630V
额定电压(III/2)	320V
额定电压(III/3)	320V
额定电涌电压(II/2)	4KV
额定电涌电压(III/2)	4KV
额定电涌电压(III/3)	4KV

装置属性

连接方向	45°
安装类型	焊板
针脚排列	双排直线排列
连接方式	回拉式弹簧连接
是否插拔	否
间距	5mm
位数	8
层数	1

材料数据

环保事项	符合REACH/RoHS
接触件材料	铜
接线点金属表面	镀锡

绝缘材料	PA66
绝缘材料组	Ⅰ
阻燃等级	UL94V-0

机械测试

测试规范	IEC60947/UL1059

环境数据

环境温度（运行）	-40℃~105℃(取决于降额曲线)

附件

附件

编码条	/
桥接件	/
标记条	/
其他	/

工具

取线工具	/
螺丝刀	/

商业数据

订货号	10060001965
包装单位	175
最小订货量	
产品重量（不含包装）	16.345