
DEGSON

总览

产品信息



8EDGK-3.5-10020001014

插拔式连接器，标称电流：10A.额定电压（III/3）：130V，针距：3.5mm，颜色：灰色，触点表面：锡

产品优势

☑ 适配多型号插座，装置设计高度灵活
☑ 笼式弹簧连接技术，快速接线
☑ 通用型安装方式，适应多种场合

产品认证

c UL us

技术数据

产品图表

3D模型

接线容量

硬导线横截面	0.2~1.5mm²
柔性导线横截面	0.2~1.5mm²
可连接导线横截面	28~14AWG
剥线长度	6mm

电气参数UL

额定电压(B)	300V
额定电压(D)	300V
额定电流(B)	10A

额定电流(D)	10A

电气参数IEC

额定电压	130V
额定电流	10A
额定电压(III/3)	130V
额定电涌电压(III/3)	2.5KV

装置属性

连接方向	0°
连接方式	回拉式弹簧连接
是否插拔	是
间距	3.5mm
位数	4
层数	1

材料数据

环保事项	符合REACH/RoHS
接触件材料	铜合金
接线点金属表面	镀锡
触点区域金属表面	镀锡
绝缘材料	PA66
绝缘材料组	Ⅰ
阻燃等级	UL94V-0

机械测试

测试规范	IEC61984/ UL1059

环境数据

环境温度（运行）	-40℃~105℃(取决于降额曲线)

附件

工具

螺丝刀	/
取线工具	/

附件

编码条	/
桥接件	/
标记条	/
其他	/

商业数据

订货号	10020001014
包装单位	150
最小订货量	
产品重量（不含包装）	3.33