
DEGSON

总览

产品信息



2EDGKC-5.08-HP-10010009995

插拔式连接器，标称电流：12A，额定电压（III/2）：800V，针距：5.08mm，颜色：绿色，触点表面：锡

产品优势

- ☑ 通用型安装方式，可在全球范围内使用
- ☑ 适配多型号插座，装置设计高度灵活
- ☑ 相比较标准品，性能全面升级，品质更加稳定
- ☑ 结构优化设计，可承受更高电压冲击

产品认证

c UL us

技术数据

产品图表

3D模型

包装数据

包装类型	盒装

接线容量

硬导线横截面	0.2~2.5mm²
柔性导线横截面	0.2~2.5mm²
塞规a x b / 直径	2.8mm x2.0mm/2.4mm
可连接导线横截面	28~12AWG
扭矩	0.5N.m
剥线长度	10mm

电气参数UL

额定电压(B)	300V
额定电压(D)	300V
额定电流(B)	15A
额定电流(D)	10A

电气参数IEC

额定电压	800V
额定电流	12A
额定电压(II/2)	1000V
额定电压(III/2)	800V
额定电压(III/3)	400V
额定电涌电压(II/2)	6KV
额定电涌电压(III/2)	6KV
额定电涌电压(III/3)	6KV

装置属性

连接方向	0°
连接方式	螺钉连接
螺钉头驱动方式	一字螺丝刀
螺纹	M2.5
间距	5.08mm
位数	10
层数	1

材料数据

环保事项	符合REACH/RoHS
接触件材料	铜合金

接线点金属表面	镀锡
触点区域金属表面	镀锡
绝缘材料	PA66
外壳颜色	绿
绝缘材料组	I
阻燃等级	UL94V-0

机械测试

测试规范	IEC61984/ UL1059

附件

工具

螺丝刀	0.6x3.5，一字螺丝刀
取线工具	/

附件

编码条	2EDG-PWI
桥接件	DG019-5.0
标记条	/
其他	/

商业数据

订货号	10010009995
包装单位	190
最小订货量	
产品重量（不含包装）	30.05