
DEGSON

总览

产品信息



15EDGB-3.5-10020000031

插拔式连接器，标称电流：7A.额定电压（III/2）：250V，针距：3.5mm,颜色：绿色，触点表面：锡

产品优势

☑ 焊板式安装，插拔方向垂直于PCB
☑ 多个触点，为连接提供防触摸保护

产品认证

c UL us

技术数据

产品图表

3D模型

焊接数据

焊接方式	波峰焊/手工焊

电气参数UL

额定电压(B)	300V
额定电压(D)	300V
额定电流(B)	8A
额定电流(D)	8A

电气参数IEC

额定电压	250V
额定电流	7A

额定电压(II/2)	320V
额定电压(III/2)	250V
额定电压(III/3)	160V
额定电涌电压(II/2)	2.5KV
额定电涌电压(III/2)	2.5KV
额定电涌电压(III/3)	2.5KV

装置属性

连接方向	90°
安装类型	焊板
针脚排列	双排直线排列
是否插拔	是
间距	3.5mm
位数	9
层数	1

材料数据

环保事项	符合REACH/RoHS
接触件材料	铜合金
触点区域金属表面	镀锡
绝缘材料	PA66
绝缘材料组	Ⅰ
阻燃等级	UL94V-0

机械测试

测试规范	IEC61984/ UL1059

环境数据

环境温度（运行）	-40℃~105℃(取决于降额曲线)

附件

附件

编码条	/
桥接件	/
标记条	/
其他	/

工具

取线工具	/
螺丝刀	/

商业数据

订货号	10020000031
包装单位	1200
最小订货量	
产品重量（不含包装）	2.52