DEGSON

总览

产品信息



2EDGKDH-5.08-10020000842

插拔式连接器，标称电流：20A.额定电压（III/2）：320V，针距：5.08mm,颜色：绿色，触点表面：锡

产品优势

- ☑ 轻松实现电位分配，适于BUS总线应用
- ☑ 通过颜色编码的操纵杆便于直观使用
- ☑ 使用内置的测试元件，可快速方便地进行测试

产品认证

c UL us

技术数据

产品图表

3D模型

接线容量

硬导线横截面	0.2~2.5mm²
柔性导线横截面	0.2~2.5mm²
可连接导线横截面	26~12AWG
剥线长度	10mm

电气参数UL

额定电压(B)	300V
额定电压(D)	300V
额定电流(B)	12A

额定电流(D)	10A

电气参数IEC

额定电压	320V
额定电流	12A
额定电压(II/2)	630V
额定电压(III/2)	320V
额定电压(III/3)	250V
额定电涌电压(II/2)	4KV
额定电涌电压(III/2)	4KV
额定电涌电压(III/3)	4KV

装置属性

连接方向	0°
连接方式	直插式弹簧连接
是否插拔	是
间距	5.08mm
位数	2
层数	2

材料数据

环保事项	符合REACH/RoHS
接触件材料	铜合金
接线点金属表面	镀锡
触点区域金属表面	镀锡
绝缘材料	PA66
绝缘材料组	Ⅰ
阻燃等级	UL94V-0

机械测试

测试规范	IEC60947/UL1059

环境数据

环境温度（运行）	-40℃~105℃(取决于降额曲线)

附件

附件

编码条	/
桥接件	/
标记条	/
其他	2EDG-PWI

工具

取线工具	/
螺丝刀	/

商业数据

订货号	10020000842
包装单位	675
最小订货量	
产品重量（不含包装）	4.36