
DEGSON

总览

产品信息



5EDGKH-7.62-10010002923

插拔式连接器，标称电流：41A.额定电压（III/2）：1000V，针距：7.62mm，颜色：绿色，触点表面：锡

产品优势

☑ 适配多型号插座，装置设计高度灵活
☑ 可安装防错插件
☑ 通用型安装方式，适应多种场合

产品认证

c UL us

技术数据

产品图表

3D模型

接线容量

硬导线横截面	0.5~6mm²
柔性导线横截面	0.5~6.0mm²
扭矩	0.8N.m
剥线长度	11mm

电气参数UL

额定电压(B)	600V
额定电压(C)	600V
额定电压(D)	600V

额定电流(B)	41A
额定电流(D)	5A
额定电流(C)	41A

电气参数IEC

额定电压	1000V
额定电流	41A
额定电压(II/2)	1000V
额定电压(III/2)	1000V
额定电压(III/3)	1000V
额定电涌电压(II/2)	6KV
额定电涌电压(III/2)	8KV
额定电涌电压(III/3)	8KV

装置属性

连接方向	0°
螺钉头驱动方式	十一字螺丝刀
螺纹	M3
是否插拔	是
间距	7.62mm
位数	2
层数	1

材料数据

环保事项	符合REACH/RoHS
接触件材料	铜
接线点金属表面	镀锡
绝缘材料	PA66

绝缘材料组	Ⅰ
阻燃等级	UL94V-0

机械测试

测试规范	IEC61984/ UL1059

环境数据

环境温度（运行）	-40℃~105℃(取决于降额曲线)

附件

工具

螺丝刀	/
取线工具	/

附件

编码条	/
桥接件	/
标记条	/
其他	/

商业数据

订货号	10010002923
包装单位	320
最小订货量	
产品重量（不含包装）	8.52