DEGSON

总览

产品信息



DF50-M-4DO-P-2A-30050002839

数字量输出模块，4DO Relay输出

产品优势

☑ 数字量输出模块可将自动化设备的二进制信号传输到所连接的执行器（电磁阀、等）上。
☑ 4通道PNP输出，2A额定输出电流。
☑ 每个输出模块均带有抗干扰滤波器。
☑ 每个输出模块均带有LED指示灯。
☑ 现场层和系统层之间通过光电耦合器进行隔离。
☑ 防护等级 IP20。

产品认证

技术数据

产品图表

3D模型

环境要求

防护类型	IP20
相对湿度（无冷凝）	5～95%RH
工作温度	-25…60℃
存储温度	-40…85℃

接线参数

提供内部系统电压	5VDC
导线的最□压接□积	1.5mm²
导线的最□压接□积(AWG)	AWG16

导线的最□压接□积	0.14mm²
导线的最□压接□积(AWG）	AWG26
连接技术：输入端/输出端	PUSH-IN式接线端子
安装方式	DIN-35型导轨
外形尺寸（HXWXD）	100mm X 48mm X 69mm
提供内部系统电流	Max.2A

附件

商业数据

订货号	30050002839
包装单位	1
最小订货量	1
产品重量（不含包装）	60g