
DEGSON

总览

产品信息



8EDGAM-7.5-10020003056

插拔式连接器，标称电流：20A.额定电压（III/3）：320V，针距：7.5mm，颜色：灰色，触点表面：锡

产品优势

☑ 焊板式安装，插拔方向平行于PCB
☑ 可为连接提供防触摸保护

产品认证

c UL us

技术数据

产品图表

3D模型

接线容量

剥线长度	6mm

电气参数UL

额定电压(B)	300V
额定电压(D)	300V
额定电流(B)	15A
额定电流(D)	10A

电气参数IEC

额定电压	320V
额定电流	20A

额定电压(III/3)	320V
额定电涌电压(III/3)	4KV

装置属性

连接方向	0°
连接方式	回拉式弹簧连接
是否插拔	是
间距	7.5mm
位数	2
层数	1

材料数据

环保事项	符合REACH/RoHS
接触件材料	铜
接线点金属表面	镀锡
触点区域金属表面	镀锡
绝缘材料	PA66
绝缘材料组	I
阻燃等级	UL94V-0

机械测试

测试规范	IEC61984/ UL1059

环境数据

环境温度（运行）	-40℃~105℃(取决于降额曲线)

附件

附件

编码条	/

桥接件	/
标记条	/
其他	/

工具

取线工具	/
螺丝刀	/

商业数据

订货号	10020003056
包装单位	490
最小订货量	
产品重量（不含包装）	2.6