DEGSON

总览

产品信息



5CDG-7.62-10020000913

插拔式连接器，标称电流：32A.额定电压（III/2）：400V，针距：7.62mm，颜色：绿色，触点表面：锡

产品优势

☑ 适配多型号插头，装置设计高度灵活
☑ 穿墙式安装，可自由定位

产品认证

c UL us

技术数据

产品图表

3D模型

包装数据

包装类型	盒装

电气参数UL

额定电压(C)	300V
额定电流(B)	30A
额定电流(C)	30A

电气参数IEC

额定电压	400V
额定电流	32A
额定电压(III/2)	400V

额定电涌电压(III/2)	4KV

装置属性

连接方向	0°
安装类型	面板
针脚排列	单排直线排列
是否插拔	是
间距	7.62mm
位数	3
层数	1

材料数据

接触件材料	铜
接线点金属表面	镀锡
绝缘材料	PBT
漏电起痕指数CTI	250V
灼热丝可燃性指数GWFI	850
外壳颜色	绿
绝缘材料组	IIIa
阻燃等级	UL94V-0

机械测试

测试规范	IEC61984

环境数据

环境温度（运行）	-40℃~105℃(取决于降额曲线)

附件

工具

螺丝刀	/
取线工具	/

附件

编码条	/
桥接件	/
标记条	/
其他	/

商业数据

订货号	10020000913
包装单位	
最小订货量	
产品重量（不含包装）	