
DEGSON

总览

产品信息



DGBSC-SG01/4-10080000646

建筑布线端子，标称电流：32A.额定电压（III/2）：450V，针距：5.6mm，颜色：透明，触点表面：锡

产品优势

- ☑ 旋转操作手柄，操作便捷
- ☑ 适用现场接线，为安装人员节省时间
- ☑ 树脂生物基材料和消费后再生材料，减少碳排放

产品认证

技术数据

产品图表

3D模型

接线容量

硬导线横截面	0.2~4mm²
柔性导线横截面	0.2~4.0mm²
可连接导线横截面	24~12AWG
剥线长度	12mm

电气参数UL

额定电压(B)	600V

电气参数IEC

额定电压	450V

额定电流	32A
额定电压(III/2)	450V

装置属性

连接方式	直插式弹簧连接
是否插拔	否
间距	5.6mm
位数	2
层数	1

材料数据

环保事项	符合REACH/RoHS
接触件材料	铜
接线点金属表面	镀锡
触点区域金属表面	镀锡
绝缘材料	PC
绝缘材料组	IIIa
阻燃等级	UL94V-2

机械测试

测试规范	UL1059/IEC60998

环境数据

环境温度（运行）	-40℃~85℃(取决于降额曲线)

附件

附件

安装附件	DGBSC-ACC01
护线板	DGBSC-ACC05

编码条	/
桥接件	/
标记条	/
其他	/

工具

取线工具	/
螺丝刀	/

商业数据

订货号	10080000646
包装单位	100
最小订货量	
产品重量（不含包装）	2.23