
DEGSON

总览

产品信息



BS10-11070000003

螺栓式导轨端子，连接方式：螺栓连接，带保护盖，额定电压：1500V，额定电流：125A，连接量：2,位数：1，接线容量：6~150mm²，AWG:16~2,宽度：41mm，颜色：灰色，安装方式：NS35/7.5,NS35/15,

产品优势

- ☑ 螺栓型接线端子，采用螺栓连接技术，接线牢固
- ☑ 单个螺栓可连接多个电缆端头，可用于馈电两端
- ☑ 封闭式结构设计，配合保护盖，安全防触摸
- ☑ 可匹配标识系统，清晰标识工作区域
- ☑ 中央配有测试孔，便于测试电路

产品认证

CE TÜVRheinland

技术数据

产品图表

3D模型

概述

连接方式	螺栓式连接
层数	1
连接量	3
开口式侧板	是
绝缘材料	PA
阻燃等级，符合UL 94	V0
绝缘材料组	I

符合标准	IEC60947-7-1

尺寸

宽度	41mm
NS 35/15高度	75.3mm
长度	144mm
NS 35/7.5高度	67.9mm

接线数据

剥线长度	取决于电缆接头的技术规格
额定横截面	150mm²

IEC电气参数

额定电压(Ⅲ / 3)	1500V
额定电流(Ⅲ / 3)	309A
额定浪涌电压	8KV

UL电气参数

额定电压	600V
额定电流	310A

机械性能测试

机械强度测试	通过
支架紧固测试	通过
旋转拉□测试	通过

电气性能测试

电压降测试	≤3.2mV
温升测试	≤45 K

安全测试

防手指触摸	通过测试

环保

RoHS	无超标的有害物质
REACh SVHC	Lead 7439-92-1

附件

标识

顶部标记条	ZT12 / ZS12
侧面标记条	/

附件

一字螺丝刀	/
桥接件	BS10-VB2 / BS6-VB10
端板	/
分组隔板	/

安装

终端固定件	E-PC 1100A / E-WS N
端子条标记支架	DLM2 / KLM3-20x8 / KLM3-44x8
DIN导轨	NS35/7.5
导轨保护盖罩	/

商业数据

订货号	11070000003
包装单位	5
最小订货量	5
产品重量（不含包装）	301.4