DEGSON

总览

产品信息



ESP-150A-35-OR-90-20160000007

储能连接器， 产品范围: ESP插头，颜色: 橙色, 导线横截面: 35 mm²， 额定电压: 1500V， 额定电流: 150 A， 连接方法: 压接， 触点类型: 孔式， 最小电缆直径: 11mm， 最大电缆直径: 12.5 mm

产品优势

- ☑ Degson自有专利设计
- ☑ 安全锁扣
- ☑ 360°自由旋转
- ☑ 防触电保护
- ☑ 防错插和防短路

产品认证

技术数据

产品图表

3D模型

接线数据

接线数量	1
电缆外径	11~12.5mm
电缆剥线长度	13~14mm
接线方式	压接
电缆截面积	2AWG(35mm²)

环境条件

运行环境温度(含温升)	-40℃-125℃

防护等级（对插）	IP67
海拔	2000m
环境温度（存放/运输）	-40°C ~ +80°C

机械特性

插拔次数	100
插入力	<100N
拔出力	>10N

标准和规范

标准/规格	UL4128

材料数据

夹紧圈材料	硅胶
O形圈材料	硅胶
无卤素	符合
环保事项	符合REACH/RoHS
接触件材料	铜合金
绝缘材料	尼龙
外壳颜色	橙
阻燃等级	UL94V-0

电气参数

额定电流	150A
额定电压	UL DC1500V
污染等级	3
绝缘电阻	>5000MΩ
接触电阻	≤0.5mΩ

附件

商业数据

订货号	20160000007
包装单位	50
最小订货量	50
产品重量（不含包装）	67.83