
DEGSON

总览

产品信息



5EDGKRP-7.62-10010009050

穿墙式连接器，标称电流：20A.额定电压（III/2）：630V，针距：7.62mm，颜色：绿色，触点表面：锡

产品优势

- ☑ 穿板式连接器适用厚度1 到5 mm 的面板
- ☑ 可与5EDGK/M-7.62系列、5EDGKH/M-7.62系列连接器对接
- ☑ 水平安装法兰，同时适配防错插附件5EDG-PWI
- ☑ 可从外部安装或在预制线后从内部安装

产品认证

c UL us

技术数据

产品图表

3D模型

电气参数UL

额定电流(C)	35A

包装数据

包装类型	盒装

接线容量

硬导线横截面	0.2~4mm²
柔性导线横截面	0.2~4.0mm²
塞规a x b / 直径	3.6mm x3.1mm/3.0mm
可连接导线横截面	30~10AWG

扭矩	0.5N.m
剥线长度	7mm

电气参数UL

额定电压(B)	300V
额定电压(C)	300V
额定电压(D)	600V
额定电流(B)	35A
额定电流(D)	5A

电气参数IEC

额定电流	20A
额定电压(II/2)	1000V
额定电压(III/2)	630V
额定电压(III/3)	400V
额定电涌电压(II/2)	6KV
额定电涌电压(III/2)	6KV
额定电涌电压(III/3)	6KV

装置属性

连接方向	0°
安装类型	面板
连接方式	螺钉连接
螺钉头驱动方式	一字螺丝刀
螺纹	M3
是否插拔	是
间距	7.62mm
位数	2

层数	1

材料数据

环保事项	符合REACH/RoHS
接触件材料	铜
接线点金属表面	镀锡
触点区域金属表面	镀锡
绝缘材料	PA66
外壳颜色	绿
绝缘材料组	Ⅰ
阻燃等级	UL94V-0

机械测试

测试规范	IEC61984/ UL1059

耐久性测试

海平面脉冲耐受电压	7.3kV

环境数据

环境温度（运行）	-40℃~105℃(取决于降额曲线)

附件

工具

螺丝刀	0.6x3.5,一字螺丝刀
取线工具	/

附件

编码条	5EDG-PWI
桥接件	/
标记条	/

其他	/

商业数据

订货号	10010009050
包装单位	100
最小订货量	
产品重量（不含包装）	10.16