DEGSON

总览

产品信息



DF50-M-4AO-UI-6-30050002554

模拟量输出模块,4通道,电压型,电流型

产品优势

☑该模拟量输出模块可接收电压电流标准信号。
☑4通道模拟量输出，电压型，电流型。
☑两盏LED指示灯分别表示模块运行正常及通信正常。
☑现场层和系统层之间磁隔离。
☑以16位分辨率的形式传输。

产品认证

技术数据

产品图表

3D模型

环境要求

防护类型	IP20
工作温度	-25…60℃
存储温度	-40…85℃
相对湿度	5…95%RH(□冷凝)

接线参数

连接技术：输入端/输出端	PUSH-IN式接线端子
剥线长度	8～10mm
安装方式	DIN-35型导轨

技术信息

过流保护	Yes
独立的通道使能配置	支持
电压输出范围	±10V、0-10V、2-10V、±5V、0-5V、1-5V
电压输出精度(全温度范围)	±0.5%（全量程）
系统馈电流	<120mA
错误诊断	Yes
工作电压	24V DC +20 %/ -15 %
电流输出范围	0-20mA、4-20mA
电流输出精度(全温度范围)	±0.5%（全量程）
隔离方式	与现场层磁隔离
连接类型	2/3/4线制
信号类型	单端
转换时间	60us/通道

附件

商业数据

订货号	30050002554
包装单位	1
最小订货量	1
产品重量（不含包装）	60g