DEGSON

## 总览

### 产品信息



# ESS-150A-35-B-OR-90-20160003062

储能连接器， 产品范围: ESS插座，颜色: 橙色, 导线横截面: 35 mm²， 额定电压: 1500V， 额定电流: 150 A， 连接方法: 铜排， 触点类型: 针式

### 产品优势

- ☑ Degson自有专利设计
- ☑ 安全锁扣
- ☑ 360°自由旋转
- ☑ 防触电保护
- ☑ 防错插和防短路

### 产品认证

## 技术数据

### 产品图表

### 3D模型

### 接线数据

| | |
|---|---|
| 接线方式 | 铜排 |

### 环境条件

| | |
|---|---|
| 运行环境温度(含温升) | -40℃-125℃ |
| 防护等级（对插） | IP67 |
| 海拔 | 2000m |
| 环境温度（存放/运输） | -40°C ~ +80°C |

### 机械特性

| | |
|---|---|
| 插拔次数 | 100 |

| | |
|---|---|
| 插入力 | <100N |
| 拔出力 | >10N |

### 标准和规范

| | |
|---|---|
| 标准/规格 | UL4128 |

### 材料数据

| | |
|---|---|
| 密封圈材料 | 硅胶 |
| 无卤素 | 符合 |
| 环保事项 | 符合REACH/RoHS |
| 接触件材料 | 铜合金 |
| 绝缘材料 | 尼龙 |
| 外壳颜色 | 橙 |
| 阻燃等级 | UL94V-0 |

### 电气参数

| | |
|---|---|
| 额定电流 | 150A |
| 额定电压 | UL DC1500V |
| 污染等级 | 3 |
| 绝缘电阻 | >5000MΩ |
| 接触电阻 | ≤0.5mΩ |

## 附件

## 商业数据

| | |
|---|---|
| 订货号 | 20160003062 |
| 包装单位 | 50 |

| | |
|---|---|
| 最小订货量 | 50 |
| 产品重量（不含包装） | 46 |