
DEGSON

总览

产品信息



DGBSC-SG01/6-10080000606

建筑布线端子，标称电流：41A. 额定电压（III/2）：450V，线径：6mm²，颜色：透明外壳，触点表面：锡

产品优势

☑ 旋转操作手柄，操作便捷
☑ 适用现场接线，为安装人员节省时间

产品认证

c UL us LISTED

技术数据

产品图表

3D模型

接线数据

剥线长度	13~14mm

接线容量

硬导线横截面	0.5~6mm²
柔性导线横截面	0.5~6.0mm²
可连接导线横截面	20~10AWG

电气参数UL

额定电压(C)	600V
额定电流(C)	30A

电气参数IEC

额定电压	450V
额定电流	41A
额定电压(III/2)	450V

装置属性

连接方式	直插式弹簧连接
是否插拔	否
间距	6.9mm
位数	5
层数	1

材料数据

环保事项	符合REACH/RoHS
接触件材料	铜
接线点金属表面	镀锡
触点区域金属表面	镀锡
绝缘材料	PC
绝缘材料组	IIIa
阻燃等级	UL94V-2

机械测试

测试规范	UL1059/IEC60998

环境数据

环境温度（运行）	-40℃~105℃(取决于降额曲线)

附件

附件

安装附件	DGBSC-ACC04

护线板	DGBSC-ACC05

商业数据

订货号	10080000606
包装单位	400
最小订货量	
产品重量（不含包装）	11.700