
DEGSON

## 总览

### 产品信息



# 15EDGRM-5.08-10030000580

插拔式连接器，标称电流：7A.额定电压（Ⅱ/2）：450V，针距：5.08mm，颜色：绿色，触点表面：锡

### 产品优势

☑ 通用型安装方式，确保设备设计的高度灵活性
☑ 插拔方向平行于PCB

### 产品认证

## 技术数据

### 产品图表

### 3D模型

### 焊接数据

| | |
|---|---|
| 焊接方式 | 波峰焊/手工焊 |

### 电气参数UL

| | |
|---|---|
| 额定电压(B) | 300V |
| 额定电流(B) | 8A |

### 电气参数IEC

| | |
|---|---|
| 额定电压 | 450V |
| 额定电流 | 7A |
| 额定电压(Ⅱ/2) | 450V |
| 额定电涌电压(Ⅱ/2) | 4KV |

## 装置属性

| | |
|---|---|
| 连接方向 | 0° |
| 安装类型 | 焊板 |
| 针脚排列 | 单排直线排列 |
| 是否插拔 | 是 |
| 间距 | 5.08mm |
| 位数 | 2 |
| 层数 | 1 |

## 材料数据

| | |
|---|---|
| 环保事项 | 符合REACH/RoHS |
| 接触件材料 | 铜合金 |
| 触点区域金属表面 | 镀锡 |
| 绝缘材料 | PA66 |
| 绝缘材料组 | Ⅰ |
| 阻燃等级 | UL94V-0 |

## 机械测试

| | |
|---|---|
| 测试规范 | IEC60947/UL1059 |

## 环境数据

| | |
|---|---|
| 环境温度（运行） | -40℃~105℃(取决于降额曲线) |

# 附件

## 工具

| | |
|---|---|
| 螺丝刀 | / |
| 取线工具 | / |

## 附件

| | |
|---|---|
| 编码条 | / |
| 桥接件 | / |
| 标记条 | / |
| 其他 | / |

## 商业数据

| | |
|---|---|
| 订货号 | 10030000580 |
| 包装单位 | 200 |
| 最小订货量 | |
| 产品重量（不含包装） | 1.2495 |