
DEGSON

总览

产品信息



15EDGKCM-3.81-10010000693

插拔式连接器，标称电流：8A.额定电压（III/2）：160V，针距：3.81mm，颜色：绿色，触点表面：锡

产品优势

☑ 适配多型号插座，装置设计高度灵活
☑ 可满足防错插要求
☑ 通用型安装方式，适应多种场合

产品认证

c UL us

技术数据

产品图表

3D模型

接线容量

硬导线横截面	0.5~1.5mm²
柔性导线横截面	0.75~1.5mm²
可连接导线横截面	30~16AWG
扭矩	0.2N.m
剥线长度	8mm

电气参数UL

额定电压(B)	300V
额定电压(D)	300V

额定电流(B)	8A
额定电流(D)	8A

电气参数IEC

额定电压	160V
额定电流	8A
额定电压(III/2)	160V
额定电涌电压(III/2)	2.5KV

装置属性

连接方向	0°
连接方式	螺钉连接
螺钉头驱动方式	一字螺丝刀
螺纹	M2
是否插拔	是
间距	3.81mm
位数	2
层数	1

材料数据

环保事项	符合REACH/RoHS
接触件材料	铜合金
触点区域金属表面	镀锡
绝缘材料	PA66
绝缘材料组	Ⅰ
阻燃等级	UL94V-0

机械测试

测试规范	IEC61984/ UL1059

环境数据

环境温度（运行）	-40℃~105℃(取决于降额曲线)

附件

工具

螺丝刀	0.4x2.5,一字螺丝刀
取线工具	/

附件

编码条	/
桥接件	/
标记条	/
其他	/

商业数据

订货号	10010000693
包装单位	150
最小订货量	
产品重量（不含包装）	4.7