DEGSON

总览

产品信息



15EDGVC-THR-2.5-10030004106

插拔式连接器，标称电流：5A.额定电压（III/2）：250V,，针距：2.5mm,颜色：黑色，触点表面：锡

产品优势

☑ 适用于SMT焊接工艺
☑ 插拔方向垂直于PCB，可满足不同连接器所需

产品认证

技术数据

产品图表

3D模型

焊接数据

焊接方式	波峰焊/手工焊

电气参数UL

额定电压(B)	150V
额定电流(B)	4A

电气参数IEC

额定电压	250V
额定电流	5A
额定电压(III/2)	250V
额定电涌电压(III/2)	2.5KV

装置属性

连接方向	90°
安装类型	焊板
是否插拔	是
间距	2.5mm
位数	4
层数	1

材料数据

环保事项	符合REACH/RoHS
接触件材料	铜
接线点金属表面	镀锡
绝缘材料	耐高温材料
绝缘材料组	IIIa
阻燃等级	UL94V-0

机械测试

测试规范	IEC61984/ UL1059

环境数据

环境温度（运行）	-40℃~130℃(取决于降额曲线)

附件

工具

螺丝刀	/
取线工具	/

附件

编码条	/

桥接件	/
标记条	/
其他	/

商业数据

订货号	10030004106
包装单位	3500
最小订货量	
产品重量（不含包装）	1.16