DEGSON

总览

产品信息



DF50-M-1COM--232/485/422-30050002656

串□通讯模块，1通道

产品优势

☑支持1路RS485、RS232或RS422（三选一）；
☑支持Modbus/RTU主站、从站模式和自由透传模式；
☑应用于PLC、变频器、扫描枪、电表、水表、现场测量设备及其它仪表等。

产品认证

技术数据

产品图表

3D模型

环境要求

防护类型	IP20
固件升级	支持
工作温度	-25…60℃
存储温度	-40…85℃
相对湿度	5…95%RH(□冷凝)

接线参数

连接技术：输入端/输出端	PUSH-IN式接线端子
剥线长度	8～10mm
安装方式	DIN-35型导轨

技术信息

系统馈电流	<100mA
工作电压	24V DC +20 %/ -15 %
接口	RS232/RS485/RS422
协议	Modbus RTU/ASCII主站、从站模式；自由协议透传模式
数据位	7bit/8bit
停止位	1bit/2bit
终端电阻	模块内含120欧终端电阻
通道数量	1
波特率	1200bps—256000bps
校验位	None/Even/Odd
最大数据帧长度	64byte

附件

商业数据

订货号	30050002656
包装单位	1
最小订货量	1
产品重量（不含包装）	60g