
DEGSON

总览

产品信息



8EDG-STDM-5.0-10020001560

插拔式连接器，标称电流：20A.额定电压（III/3）：320V，针距：5.0mm，颜色：灰色，触点表面：锡

产品优势

- ☑ 可实现90°转接
- ☑ 笼式弹簧连接技术，快速接线
- ☑ 面板或穿墙式安装方式，适应多种场合

产品认证

技术数据

产品图表

3D模型

接线容量

硬导线横截面	0.2~2.5mm²
柔性导线横截面	0.2~2.5mm²
可连接导线横截面	22~14AWG
剥线长度	7mm

电气参数UL

额定电压(B)	300V
额定电流(B)	15A

电气参数IEC

额定电压	320V
额定电流	20A
额定电压(III/3)	320V
额定电涌电压(III/3)	4KV

装置属性

连接方向	45°
安装类型	面板
针脚排列	单排直线排列
连接方式	回拉式弹簧连接
是否插拔	是
间距	5mm
位数	4
层数	1

材料数据

环保事项	符合REACH/RoHS
接触件材料	铜合金
接线点金属表面	镀锡
触点区域金属表面	镀锡
绝缘材料	PA66
绝缘材料组	Ⅰ
阻燃等级	UL94V-0

机械测试

测试规范	IEC61984/ UL1059

环境数据

环境温度（运行）	-40℃~105℃(取决于降额曲线)

附件

工具

螺丝刀	/
取线工具	/

附件

编码条	/
桥接件	DG018-5.0
标记条	/
其他	/

商业数据

订货号	10020001560
包装单位	250
最小订货量	
产品重量（不含包装）	7.5