
DEGSON

总览

产品信息



DMD-017-FC-21020000071

重载插体，芯数：17,尺寸：1个模块空间,额定电压：160V,额定电流:10A,母插芯，冷压连接

产品优势

☑冷压连接技术，适用的导线规格范围广；
☑模块化产品，方便组装维护。

产品认证

CE

技术数据

产品图表

3D模型

标识

类别	插体
系列	DM

版本

连接方式	冷压连接
公母	母
外形尺寸	1个模块
芯数	17
PE针	No

材料特性

材料（插芯）	聚碳酸酯（PC）
材料（插针）	铜合金
表面（插针）	镀银/镀金
阻燃等级	V-0
颜色	灰白（RAL 7032）
RoHS	符合RoHS豁免

电气参数

额定电流	10A
额定电压	160V
额定脉冲电压	2.5KV
污染等级	3
依据UL/CSA额定电压	600V
绝缘电阻	≥10000MΩ
接触电阻	≤3mΩ
温度范围	-40℃~+125℃
插拔次数	≥500次
导线横截面积（mm²）	0.14-2.5mm²
导线横截面积(AWG)	26-14AWG

标准

连接符合标准	DIN EN 60664 DIN EN 61984

附件

附件

冷压钳|退针器	/

商业数据

订货号	21020000071
包装单位	
最小订货量	5
产品重量（不含包装）	9.73