DEGSON

## 总览

### 产品信息



# DF50-M-4DOR-30050002838

数字量输出模块，16输出，PNP，24VDC

### 产品优势

☑ 数字量输出模块可将自动化设备的二进制信号传输到所连接的执行器（电磁阀、等）上。
☑ 4通道继电器输出，5A，250VAC/30VDC。
☑ 每个输出模块均带有抗干扰滤波器。
☑ 每个输出模块均带有LED指示灯。
☑ 现场层和系统层之间通过光电耦合器进行隔离。
☑ 防护等级 IP20。

### 产品认证

## 技术数据

### 产品图表

### 3D模型

### 环境要求

| | |
|---|---|
| 防护类型 | IP20 |
| 相对湿度（无冷凝） | 5～95%RH |
| 工作温度 | -25…60℃ |
| 存储温度 | -40…85℃ |

### 接线参数

| | |
|---|---|
| 提供内部系统电压 | 5VDC |
| 导线的最□压接□积 | 1.5mm² |
| 导线的最□压接□积(AWG) | AWG16 |

| | |
|---|---|
| 导线的最□压接□积 | 0.14mm² |
| 导线的最□压接□积(AWG） | AWG26 |
| 连接技术：输入端/输出端 | PUSH-IN式接线端子 |
| 安装方式 | DIN-35型导轨 |
| 外形尺寸（HXWXD） | 100mm X 48mm X 69mm |
| 提供内部系统电流 | Max.2A |

## 附件

## 商业数据

| | |
|---|---|
| 订货号 | 30050002838 |
| 包装单位 | 1 |
| 最小订货量 | 1 |
| 产品重量（不含包装） | 60g |