DEGSON

总览

产品信息



15EDGKDGB-3.5-10020007412

插拔式连接器，标称电流：12A.额定电压（III/2）：250V，针距：3.5mm，颜色：绿色，触点表面：锡

产品优势

☑ 适配多型号插座，装置设计高度灵活
☑ PUSH-IN连接技术，快速接线
☑ 两侧带释放杆，旋转助拔

产品认证

技术数据

产品图表

3D模型

包装数据

包装类型	袋装

接线容量

硬导线横截面	0.2~1.5mm²
柔性导线横截面	0.2~1.5mm²
可连接导线横截面	28~16AWG
剥线长度	9mm

电气参数UL

额定电压(B)	300V
额定电压(C)	300V
额定电压(D)	300V

额定电流(B)	8A
额定电流(D)	8A
额定电流(C)	8A

电气参数IEC

额定电压	250V
额定电流	12A
额定电压(III/2)	250V
额定电涌电压(III/2)	2.5KV

装置属性

连接方式	直插式弹簧连接
螺钉头驱动方式	一字螺丝刀
是否插拔	是
间距	3.5mm
位数	2
层数	1

材料数据

环保事项	符合REACH/RoHS
接触件材料	铜合金
触点区域金属表面	镀锡
绝缘材料	PA66
漏电起痕指数CTI	600V
外壳颜色	绿
绝缘材料组	Ⅰ
阻燃等级	UL94V-0

机械测试

测试规范	IEC61984/ UL1059

环境数据

环境温度（运行）	-40℃~105℃(取决于降额曲线)

附件

工具

螺丝刀	/
取线工具	/

附件

编码条	/
桥接件	/
标记条	/
其他	/

商业数据

订货号	10020007412
包装单位	600
最小订货量	600
产品重量（不含包装）	2.75