
DEGSON

总览

产品信息



15EDGRHCM-6.35-10030011691

插拔式连接器，标称电流：6A.额定电压（III/2）：400V，针距：6.35mm，颜色：灰色，触点表面：锡

产品优势

- ☑ 适配4U机箱，满足IP20防护等级
- ☑ 高密度集成设计，满足信号传输，适配4T面板安装
- ☑ 插头有助拔设计，插拔轻松
- ☑ 符合国网专业要求，自主专利
- ☑ 直插式接线，提升配线效率
- ☑ 单个接线孔位最大线径可达1.5mm²

产品认证

技术数据

产品图表

3D模型

包装数据

包装类型	盒装

气候性测试

防护等级	IP20

焊接数据

焊接方式	波峰焊/手工焊

电气参数UL

额定电压(B)	300V
额定电压(D)	300V

额定电流(B)	6A
额定电流(D)	6A

电气参数IEC

额定电压	400V
额定电流	6A
额定电压(II/2)	630V
额定电压(III/2)	400V
额定电压(III/3)	320V
额定电涌电压(II/2)	4KV
额定电涌电压(III/2)	4KV
额定电涌电压(III/3)	4KV

装置属性

连接方向	0°
安装类型	焊板
针脚排列	双排直线排列
连接方式	直插式弹簧连接
是否插拔	是
间距	6.35mm
位数	28
层数	2

材料数据

环保事项	符合REACH/RoHS
接触件材料	铜合金
触点区域金属表面	镀锡
绝缘材料	PA66

外壳颜色	灰
绝缘材料组	Ⅰ
阻燃等级	UL94V-0

机械测试

测试规范	IEC61984/ UL1059

环境数据

相对湿度（存放/运输）	30% ~ 70%
环境温度（组装）	-5℃~100℃
环境温度（运行）	-40℃~105℃(取决于降额曲线)
环境温度（存放/运输）	-40℃~70℃

附件

商业数据

订货号	10030011691
包装单位	110
最小订货量	
产品重量（不含包装）	14.82