
DEGSON

总览

产品信息



15EDGVMG-3.5-10030009828

插拔式连接器，标称电流：7A.额定电压（Ⅱ/2）：250V，针距：3.5mm，颜色：绿色，触点表面：锡

产品优势

☑ PCB焊接底座
☑ 可灵活配套多种插头

产品认证

技术数据

产品图表

3D模型

包装数据

包装类型	袋装

电气参数UL

额定电压(B)	300V
额定电压(D)	300V
额定电流(B)	8A
额定电流(D)	8A

电气参数IEC

额定电压	250V
额定电流	7A
额定电压(II/2)	250V

额定电涌电压(II/2)	2.5KV

装置属性

安装类型	焊板
针脚排列	单排直线排列
是否插拔	是
间距	3.5mm
位数	2
层数	1

材料数据

环保事项	符合REACH/RoHS
接触件材料	铜合金
触点区域金属表面	镀锡
绝缘材料	PA66
漏电起痕指数CTI	600V
灼热丝可燃性指数GWFI	850
外壳颜色	绿
绝缘材料组	Ⅰ
阻燃等级	UL94V-0

机械测试

测试规范	IEC61984/ UL1059

环境数据

环境温度（运行）	-40℃~105℃(取决于降额曲线)

附件

工具

螺丝刀	/
取线工具	/

附件

编码条	15EDG-PWP
桥接件	/
标记条	/
其他	/

商业数据

订货号	10030009828
包装单位	2400
最小订货量	2400
产品重量（不含包装）	0.59375