
DEGSON

总览

产品信息



15EDGKD-2.5-10020000064

插拔式连接器，标称电流：5A.额定电压（Ⅱ/2）：250V,额定横截面：0.5mm²，针距：2.5mm,颜色：绿色，触点表面：锡

产品优势

☑ 适配多型号插座，装置设计高度灵活
☑ 可满足防错插要求
☑ 通用型安装方式，适应多种场合

产品认证

c UL us

技术数据

产品图表

3D模型

接线容量

硬导线横截面	0.2~0.5mm²
柔性导线横截面	0.2~0.5mm²
可连接导线横截面	26~20AWG
剥线长度	8mm

电气参数UL

额定电压(B)	150V
额定电压(C)	150V
额定电压(D)	150V

额定电流(B)	4A
额定电流(D)	4A
额定电流(C)	4A

电气参数IEC

额定电压	250V
额定电流	5A
额定电压(III/2)	250V
额定电涌电压(III/2)	2.5KV

装置属性

连接方向	0°
连接方式	直插式弹簧连接
是否插拔	是
间距	2.5mm
位数	2
层数	1

材料数据

环保事项	符合REACH/RoHS
接触件材料	铜合金
接线点金属表面	镀锡
触点区域金属表面	镀锡
绝缘材料	PA66
绝缘材料组	Ⅰ
阻燃等级	UL94V-0

机械测试

测试规范	IEC61984/ UL1059

环境数据

环境温度（运行）	-40℃~105℃(取决于降额曲线)

附件

商业数据

订货号	10020000064
包装单位	200
最小订货量	
产品重量（不含包装）	1.2502