DEGSON

总览

产品信息



15EDGKBM-3.81-10010000638

插拔式连接器，标称电流：7A.额定电压（II/2）：250V，针距：3.81mm，颜色：绿色，触点表面：锡

产品优势

- ☑ 适配多型号插座，装置设计高度灵活
- ☑ 可满足防错插要求
- ☑ 通用型安装方式，适应多种场合

产品认证

c UL us

技术数据

产品图表

3D模型

接线容量

硬导线横截面	0.5~1.5mm²
柔性导线横截面	0.5~1.5mm²
可连接导线横截面	28~16AWG
扭矩	0.2N.m
剥线长度	7mm

电气参数UL

额定电压(B)	300V
额定电压(D)	300V

额定电流(B)	8A
额定电流(D)	8A

电气参数IEC

额定电压	250V
额定电流	7A
额定电压(II/2)	250V
额定电涌电压(II/2)	2.5KV

装置属性

连接方向	90°
连接方式	螺钉连接
螺钉头驱动方式	一字螺丝刀
螺纹	M2
是否插拔	是
间距	3.81mm
位数	2
层数	1

材料数据

环保事项	符合REACH/RoHS
接触件材料	铜合金
接线点金属表面	镀镍
触点区域金属表面	镀锡
绝缘材料	PA66
绝缘材料组	I
阻燃等级	UL94V-0

机械测试

测试规范	IEC61984/ UL1059

环境数据

环境温度（运行）	-40℃~105℃(取决于降额曲线)

附件

工具

螺丝刀	0.4x2.5,一字螺丝刀
取线工具	/

附件

编码条	/
桥接件	DG032-3.81
标记条	/
其他	/

商业数据

订货号	10010000638
包装单位	300
最小订货量	
产品重量（不含包装）	2.45