DEGSON

总览

产品信息



9EDGKS-10.16-10010009754

插拔式连接器，标称电流：78.3A，额定电压（III/2）：1000V，针距：10.16mm，颜色：黑色，触点表面：银

产品优势

☑ 螺钉连接技术，安全可靠
☑ 满足UL1059 600 V 等级 C 标准
☑ 满足 IEC 61800-5-1 防触电保护的要求
☑中间法兰的设计跟其他方案相比减少了至少一个回路的空间

产品认证

c UL us

技术数据

产品图表

3D模型

接线容量

扭矩	1.5N.m

包装数据

包装类型	盒装

气候性测试

防护等级	IP20

接线容量

硬导线横截面	0.2~16mm²
柔性导线横截面	0.2~16mm²

塞规a x b / 直径	4.3mm x4.0mm/5.2mm
可连接导线横截面	22~6AWG
剥线长度	12mm

电气参数UL

额定电压(B)	600V
额定电压(C)	600V
额定电压(D)	600V
额定电流(B)	57A
额定电流(D)	5A
额定电流(C)	57A

电气参数IEC

额定电压	1000V
额定电流	78.3A
额定电压(II/2)	1000V
额定电压(III/2)	1000V
额定电压(III/3)	1000V
额定电涌电压(II/2)	6KV
额定电涌电压(III/2)	8KV
额定电涌电压(III/3)	8KV

装置属性

连接方向	0°
连接方式	螺钉连接
螺钉头驱动方式	十一字螺丝刀
螺纹	M4
是否插拔	是

间距	10.16mm
位数	2
层数	1

材料数据

环保事项	符合REACH/RoHS
接触件材料	铜
接线点金属表面	镀银
触点区域金属表面	镀银
绝缘材料	PA66
漏电起痕指数CTI	600V
外壳颜色	黑
绝缘材料组	Ⅰ
阻燃等级	UL94V-0

机械测试

测试规范	IEC61984/ UL1059

环境数据

环境温度（运行）	-40℃~120℃(取决于降额曲线)

附件

工具

螺丝刀	0.8x4.5,一字螺丝刀
取线工具	/

附件

编码条	/
桥接件	/

标记条	/
其他	/

商业数据

订货号	10010009754
包装单位	70
最小订货量	
产品重量（不含包装）	30.77