DEGSON

总览

产品信息



9EDGRN-5.08-10020007144

插拔式连接器，标称电流：16A.额定电压（III/2）：160V，针距：5.08mm，颜色：绿色，触点表面：局部镀金

产品优势

☑ PCB焊接底座
☑ 可灵活配套多种插头

产品认证

技术数据

产品图表

3D模型

包装数据

包装类型	吸塑盘

焊接数据

焊接方式	波峰焊/手工焊

电气参数UL

额定电压(B)	300V
额定电压(D)	300V
额定电流(B)	14.5A
额定电流(D)	10A

电气参数IEC

额定电压	160V

额定电流	16A
额定电压(II/2)	320V
额定电压(III/2)	160V
额定电压(III/3)	160V
额定电涌电压(II/2)	4KV
额定电涌电压(III/2)	4KV
额定电涌电压(III/3)	4KV

装置属性

安装类型	焊板
针脚排列	单排直线排列
是否插拔	是
间距	5.08mm
位数	5
层数	1

材料数据

环保事项	符合REACH/RoHS
接触件材料	铜合金
触点区域金属表面	镀锡
绝缘材料	PBT
漏电起痕指数CTI	400V
灼热丝可燃性指数GWFI	850
外壳颜色	黑
绝缘材料组	IIIa
阻燃等级	UL94V-0

机械测试

测试规范	IEC61984/ UL1059

环境数据

环境温度（运行）	-30℃~120℃(取决于降额曲线)

附件

工具

螺丝刀	/
取线工具	/

附件

编码条	/
桥接件	/
标记条	/
其他	/

商业数据

订货号	10020007144
包装单位	290
最小订货量	290
产品重量（不含包装）	6