
DEGSON

总览

产品信息



15EDGRHD-THR-3.5-10030012022

插拔式连接器，标称电流：10A.额定电压（III/2）：200V，针距：3.5mm，颜色：黑色，触点表面：锡

产品优势

☑ 通用型安装方式，确保设备设计的高度灵活性
☑ 适用于THR焊接工艺

产品认证

c UL us　CE

技术数据

产品图表

3D模型

包装数据

包装类型	盒装

焊接数据

焊接方式	回流焊/波峰焊/手工焊

电气参数UL

额定电压(B)	150V
额定电流(B)	10A
额定电流(C)	10A
	50A

电气参数IEC

额定电压	200V
额定电流	10A
额定电压(II/2)	320V
额定电压(III/2)	200V
额定电压(III/3)	80V
额定电涌电压(II/2)	2.5KV
额定电涌电压(III/2)	2.5KV
额定电涌电压(III/3)	2.5KV

装置属性

连接方向	0°
安装类型	焊板
针脚排列	双排直线排列
间距	3.5mm
位数	4
层数	2

材料数据

环保事项	符合REACH/RoHS
接触件材料	铜
触点区域金属表面	镀锡
绝缘材料	耐高温材料
外壳颜色	黑
绝缘材料组	IIIa
阻燃等级	UL94V-0

环境数据

环境温度（运行）	-30℃~120℃(取决于降额曲线)

附件

工具

螺丝刀	/
取线工具	/

附件

编码条	/
桥接件	/
标记条	/
其他	/

商业数据

订货号	10030012022
包装单位	1100
最小订货量	
产品重量（不含包装）	1.11