
DEGSON

总览

产品信息



2EDGVM-7.5-10030012174

插拔式连接器，标称电流：20A，额定电压（III/2）：400V，针距：7.5mm，颜色：绿色，触点表面：锡

产品优势

☑ 通用型安装方式，确保设备设计的高度灵活性
☑ 插拔方向垂直于PCB

产品认证

技术数据

产品图表

3D模型

UL电气参数

额定电压 (Use Group B)	300V
额定电流 (Use Group B)	15A
额定电压 (Use Group D)	300V
额定电流 (Use Group D)	10A

焊接数据

焊接方式	波峰焊/手工焊

电气参数IEC

额定电流	20A
额定电压(III/2)	400V

额定电涌电压(III/2)	4KV

装置属性

连接方向	90°
安装类型	焊板
针脚排列	单排直线排列
间距	7.5mm
位数	4
可否插拔	是
层数	1

材料数据

环保事项	符合REACH/RoHS
接触件材料	铜
接线点金属表面	镀锡
绝缘材料	PA66
绝缘材料组	Ⅰ
阻燃等级	UL94V-0

机械测试

测试规范	IEC61984/ UL1059

环境数据

相对湿度（存放/运输）	30% ~ 70%
环境温度（组装）	-5℃~100℃
环境温度（运行）	-40℃~105℃(取决于降额曲线)
环境温度（存放/运输）	-40℃~70℃

附件

工具

螺丝刀	/
取线工具	/

附件

编码条	/
桥接件	/
标记条	/
其他	2EDG-PWP

商业数据

订货号	10030012174
包装单位	600
最小订货量	
产品重量（不含包装）	3.166